[illegible]

PROLUBE HS [illegible] [illegible] [illegible] властивостям, [illegible] [illegible].

PROLUBE HS

[illegible]

[illegible]:

[illegible]	[illegible] оборотах
[illegible]	[illegible] має надзвичайну стійкість до вимивання
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] ення

[illegible]

PROLUBE HS [illegible] змащення [illegible] (-60 °C [illegible] + 120 °C) [illegible].

[illegible]:

- [illegible]
- [illegible] (PAO [illegible])
- [illegible]

[illegible]:

[illegible]

ЗАСТОСУВАННЯ:

Наносити на чисту поверхню за допомогою ручного або пневматичного мастильного обладнання або іншого відповідного пристрою серії ZEP.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Хімічні та фізичні властивості	Метод	Значення
Колір		білий
Запах		характерний
Щільність при 20 ° C	ASTM D 1298	< 1 кг/дм^3
Розчинність у воді		нерозчинний
Проникнення в стандартних умовах експлуатації (60 подвійних ударів мм / 10)	ASTM D 217	265 - 295
NLGI		2
Робоча температура		-60°C ÷ +120°C
Точка плавлення	ASTM D 566	>180°C
Тест Emcor	DIN 51802	0/1
В'язкість масла при 40 ° C		18 сСт при 40 ° C
Коефіцієнт обертання		1,000,000

[illegible]