BETOPLUS

Рідка безхлорна добавка, яка використовується для скорочення часу затвердіння цементних сумішей.

- Сприяє затвердінню і зміцненню бетону навіть при низьких температурах або в разі ризику замерзання.
- Засіб не містить хлору і може використовуватися як для армованого, так і для не армованого бетону.
- Ефективність Betoplus дозволяє значно збільшити виробництво готової продукції.
- Діє як каталізатор в початковій реакції гідратації цементу, особливо при низьких температурах.
- Також має пластифікуючі властивості і обмежене утворення бульбашок повітря.
- Дозволяє зменшити кількість води для змішування на 10-15%.
- Призводить до кремоподібної і більш технологічної консистенції.
- Захищає бетон і розчин до -8 ° C.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Betoplus потрібно завжди змішувати з водою.
Використовуйте в дозуванні 0,5 і 3% від маси цементу і відповідно до бажаного часу затвердіння.
При дуже низьких температурах можливе збільшення дози до 4%. При застосуванні засобу кількість додавання води зменшується як мінімум на 10%.
Дозування варіюється від 0,25 до 1,5 кг на 50 кг цементу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Betoplus може використовуватися з усіма видами цементу, які відповідають стандартам ASTM і CEN.
Betoplus призначений для: традиційного будівництва, заливного бетону, готового бетону, будівельного розчину, залізобетону і т. д.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд: прозора рідина.
Щільність при 20 ° C: 1,42 кг / л.
Сухий екстракт: 56%.
pH: від 5 до 7,5.
Вміст хлору: <0,1%.
Значення NA2O: <3%.
Точка замерзання: <- 10 ° C

Вся інформація, що міститься в цьому документі, ґрунтується на нашому практичному досвіді та / або лабораторних дослідженнях. Використовуйте продукти Zep згідно інструкцій до застосування, зазначених на етикетці, або в технічному паспорті. Завжди рекомендуємо перевіряти нашу продукцію на поверхнях перед застосуванням

Version: 1240-0215