Звіт про специфікацію продукту

1.0/01320002/1216

Добавка для зміцнення цементних розчинів та покращення їх адгезії

DUSTWATS

ОСОБЛИВОСТІ:

Поліпшує зчеплення	Поліпшує зчеплення свіжого бетону зі старим.
Стійкий	Збільшує міцність на вигин при розтягуванні в 1,5 рази, а опір стирання від 2 до 3,5 раз.
Збільшує непроникність	Водонепроникність в 10 разів вище.
Збільшує еластичність	Підлоги більш еластичні і стійкі до ударів, зменшують виникнення тріщин, викликаних висиханням.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Ремонт цементних, бетонних, фасадних розчинів, герметизації, штукатурки і виробництва промислових підлог.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма ..... рідина
Колір ..... молочно-білий
Запах..... характерний
pH (20°C) ..... ± 7.4
Щільність (20°C) ..... ± 1.08 г/см^3
Розчинність у воді ..... нерозчинний

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ:

Зберігати при температурі не нижче 0 ° C.

ІНСТРУКЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:

Поверхня повинна бути чистою і без будь-яких частинок. Завжди слід наносити на вологі поверхні. DUSTWATS слід додавати в воду для змішування, можна використовувати на 10% менше води, ніж зазвичай.
Дозувати відповідно до таблиці нижче:

Застосування	% Dustwats
Фасадний цементний розчин	10
Фасадний будівельний розчин	5
Обшивка стін штукатуркою	5-10
Штукатурка від зносу, пилу	10-15
Ремонт старої штукатурки	10
Затирка, герметизація	10

Вся інформація, що міститься в цьому документі, ґрунтується на нашому практичному досвіді та / або лабораторних дослідженнях. Використовуйте продукти Zep згідно інструкцій до застосування, зазначених на етикетці, або в технічному паспорті. Завжди рекомендуємо перевіряти нашу продукцію на поверхнях перед застосуванням

nqa
ISO 9001
Registered
Quality Management