Звіт про специфікацію продукту

1.1/07680001/0617

Проникає і розчиняє важкі забруднення, емульгується з водою

SUPASOL HYDRO

Потужний розчинник- знежирювач

ОСОБЛИВОСТІ:

Безпечний	Нейтральний і неагресивний. Не викликає корозії.
Негорючий	Має температуру спалаху > 63°C (152°F).
Економний	Може бути розведений аліфатичним розчинником до 1:20
Емульгується з водою	Не потрібно використовувати дорогі розчинники для змивання.
Універсальний	Очищає двигуни, шасі та інші деталі транспорту й спецтехніки.
Потужний	Швидко проникає і розчиняє мінеральні масла, гудрон, бітум, клеї, смоли, жувальну гумку, чорнило, рослинні масла, жир та інші аналогічні забруднення.
Простий у використанні	Просто нанесіть щіткою або розпиліть на оброблювану поверхню, дайте засобу подіяти на бруд, після чого промийте водою.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Основний напрямок застосування - обслуговування доріг. Видаляє такий бруд, як: важкі мінеральні масла, гудрон, бітум, клеї, смоли, жувальну гумку, чорнило, рослинні масла, жир та інші аналогічні забруднення. Ідеально підходить для очищення твердих поверхонь, включаючи двигуни, рами, спецтехніку, обладнання та бетонні поверхні.

ІНСТРУКЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:

Чистий або розведений до 1:20 засіб налийте, нанесіть щіткою або розпиліть на оброблювану поверхню. Дайте засобу проникнути та розчинити бруд. За необхідності протріть тканиною або змийте водою.

СУМІСНІСТЬ:

Безпечний для будь-яких типів поверхонь. На пластику, у разі тривалого часу контакту, рекомендується провести попереднє випробування.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

- Суміш спеціальних розчинників
- Емульгатори

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма ..... рідина
Колір ..... блідо–жовтий
Запах..... цитрусовий
Температура плавлення ..... менш 0°C
Точка кипіння..... більше ніж 200°C
Точка займання ..... приблизно 67°C
Щільність (20 °C) ..... 0.83 г/см^3
Змішуваність в воді..... емульгується

Вся інформація, що міститься в цьому документі, ґрунтується на нашому практичному досвіді та / або лабораторних дослідженнях. Використовуйте продукти Zep згідно інструкцій до застосування, зазначених на етикетці, або в технічному паспорті. Завжди рекомендуємо перевіряти нашу продукцію на поверхнях перед застосуванням

nqa
ISO 9001
Registered
Quality Management