Superior Solutions

FS FORMULA 4489

Пінний кислотний очищувач

- Концентрований пінний очисник на основі кислоти для видалення вапняного нальоту і відкладень білка з пристроїв та обладнання для виробництва харчових продуктів.
- Надає блиск алюмінію, оцинкованій та нержавіючій сталі.
- Містить суміш неорганічних кислот, які не утворюють їдких випарів.
- Густа піна: утворює стійку піну тривалої дії.
- Може наноситися на всі поширені типи лакофарбових матеріалів, при правильному використанні цей продукт не завдає шкоди більшості лакофарбових матеріалів.
- Засіб повністю біорозкладний.
- Ідеально підходить для видалення кальцію і білка на консервних, молочних, рибних, овочевих, м'ясних, птахівницьких та яєчних підприємствах, пекарнях, виноробних заводах, заводах з розливу напоїв, їдальнях, пивоварнях, супермаркетах і ресторанах.
- Обережно: не використовуйте кислотні продукти на полірованих металевих поверхнях. У разі якщо контакт відбувся, ретельно промити поверхню водою.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для консервних заводів, молочної промисловості, пекарень, рибопереробних заводів, виноробних заводах, заводах з розливу напоїв, їдальнях, пивоварнях, супермаркетах і ресторанах.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Видалення вапняних відкладень і відкладень білка в м'ясній та птахопереробній промисловості: змішайте 1 частину FS Formula 4489 з 5 частинами води. Нанесіть за допомогою розпилювача на поверхню, що очищається та залиште на 5-10 хвилин. Залежно від кількості бруду, відрегулюйте концентрацію розчину. Почистіть поверхню жорсткою щіткою або губкою. Ретельно промийте. Для відновлення блиску поверхонь з алюмінію, оцинкованої або нержавіючої сталі: використовуйте FS Formula 4489 з 3-5 частинами води. Нанесіть розчин на поверхню та залиште на декілька хвилина, після чого почистіть губкою або жорсткою щіткою, поки не з'явиться блиск. Ретельно промийте та протріть сухою серветкою.
У разі сильного забруднення, повторіть процедуру.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: рідка рідина на водній основі
Колір: прозорий, безбарвний
Запах: легкий
pH: ± 1
Щільність / питома вага: ± 1,25

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ніколи не використовуйте цей продукт на анодованому алюмінії, полірованій нержавіючій сталі або інших полірованих металевих поверхнях. Захищайте такі вироби, щоб уникнути непоправного їх пошкодження від випадкового контакту з засобом. Якщо такий контакт відбувся, негайно промийте поверхню великою кількістю води. Більш детальну інформацію можете отримати ознайомившись з інформаційним листом безпеки.

Вся інформація, що міститься в цьому документі, ґрунтується на нашому практичному досвіді та / або лабораторних дослідженнях. Використовуйте продукти Zep згідно інструкцій до застосування, зазначених на етикетці, або в технічному паспорті. Завжди рекомендуємо перевіряти нашу продукцію на поверхнях перед застосуванням
Version: 2400-0909